

Moteurs asynchrones


Modes de fixation et positions

selon Norme CEI 34-7


Moteurs à pattes de fixation

- voir possibilités de montage en fonction de la hauteur d'axe.


IM 1001 (IM B3)
- Arbre horizontal
- Pattes au sol




IM 1071 (IM B8)
- Arbre horizontal
- Pattes en haut




IM 1051 (IM B6)
- Arbre horizontal
- Pattes au mur à gauche
vue du bout d'arbre




IM 1011 (IM V5)
- Arbre vertical vers le bas
- Pattes au mur



IM 1061 (IM B7)
- Arbre horizontal
- Pattes au mur à droite
vue du bout d'arbre




IM 1031 (IM V6)
- Arbre vertical vers le haut
- Pattes au mur




Moteurs à bride (FF) de fixation à trous lisses

- voir possibilités de montage en fonction de la hauteur d'axe.


IM 3001 (IM B5)
- Arbre horizontal




IM 2001 (IM B35)
- Arbre horizontal
- Pattes au sol




IM 3011 (IM V1)
- Arbre vertical en bas




IM 2011 (IM V15)
- Arbre vertical en bas
- Pattes au mur



IM 3031 (IM V3)
- Arbre vertical en haut




IM 2031 (IM V36)
- Arbre vertical en haut
- Pattes au mur




Moteurs à bride (FT) de fixation à trous taraudés

- hauteurs d'axes ≤ 132 mm.


IM 3601 (IM B14)
- Arbre horizontal



IM 2101 (IM B34)
- Arbre horizontal
- Pattes au sol




IM 3611 (IM V18)
- Arbre vertical en bas




IM 2111 (IM V58)
- Arbre vertical en bas
- Pattes au mur



IM 3631 (IM V19)
- Arbre vertical en haut




IM 2131 (IM V69)
- Arbre vertical en haut
- Pattes au mur



Moteurs sans palier avant

- sur demande.

IM 9101 (IM B9)
- A tiges filetées
de fixation
- Arbre horizontal



IM 1201 (IM B15)
- A pattes de fixation
et tiges filetées
- Arbre horizontal

