

Paliers lisses à forte capacité de charge

Paliers monoblocs

Arbres d'entraînement selon ISO ou SAE

Combinaison possible de plusieurs pompes

Carter en fonte sur option

Raccordement : par brides ou par raccords taraudés

Pompes à cylindrée fixe

Calibres 3 à 100

Pompe à engrenage extérieur

Pression de service 250 bar

Pour de plus amples informations:


RF 10 028

RF 10 030

RF 10 039

RF 10 042

RF 10 044



Série	Type	G2				
Calibre	Cal.	3	4	5	8	11
Cylindrée	$V_{g \text{ max}}$	3,5	4	5,5	8,2	11
Pression de service	p	250	250	250	250	250
Puissance (à 1450 tr/min)	P	2,4	3	4	6,5	7,5
Plage de vitesse ¹⁾	n	700 à 5000				
Poids	m	3	2,4	2,5	2,6	2,7

Série	Type	G2				
Calibre	Cal.	12	14	16	19	22
Cylindrée	$V_{g \text{ max}}$	12,1	14,1	16,2	19	22,4
Pression de service	p	250	250	250	240	210
Puissance (à 1450 tr/min)	P	7,7	9	11	12,5	13
Plage de vitesse ¹⁾	n	500 à 5000				
Poids	m	3,4	2,8	2,9	3,1	3,3

Série	Type	G3					
Calibre	Cal.	20	23	26	29	32	38
Cylindrée	$V_{g \text{ max}}$	20,9	23,4	25,9	30,1	32,6	37,6
Pression de service	p	250	250	250	210	200	175
Puissance (à 1450 tr/min)	P	13,1	14,6	16,2	15,2	16,5	16,7
Plage de vitesse ¹⁾	n	500 à 3600					
Poids	m	3,9	3,9	3,9	4,3	4,3	4,3